

Народные сканеры

АТОЛ



АТОЛ SB 2101

Считывает
мелкие и плотные
1D-штрихкоды (3 mil)

АТОЛ SB 2201

Считывает
1D- и 2D-штрихкоды,
акцизные марки

АТОЛ SB 3000

20 линий обеспечивают
многоплоскостное
сканирование

АТОЛ. Выбираете Вы!

Сканер АТОЛ СВ 2101

АТОЛ

Идеально подходит для использования в розничной торговле (особенно в ювелирных магазинах и аптеках), документообороте, а также в сфере банковских услуг

Народные сканеры АТОЛ



Считывает
мелкие и плотные
1D-штрихкоды (3 mil)



Эргономичный корпус
с удобной пистолетной
рукояткой



Падения на бетон
с высоты 3 м, класс
защиты **IP 54**

АТОЛ. Выбираете Вы!

Сканер АТОЛ SB 2101



Сканер АТОЛ SB 2101 обладает оптимальным соотношением цены и качества. Современный лазерный модуль позволяет устройству справляться даже с плохо напечатанными или плотными штрихкодами. Сканер хорошо защищён. SB 2101 может работать при минусовой температуре, а также выдерживает падение с трёхметровой высоты. Сканер может работать как в ручном, так и в презентационном режиме. Подставка идёт в комплекте.

Источник света	Лазерный диод, 650 нм
Скорость сканирования	300 скан /сек
Дальность сканирования	0–250 мм
Минимальная контрастность ШК	30%, минимальная отражательная разница (для 650 нм)
Интерфейсы	USB, PS2, RS 232
Плотность сканирование	3 mil
Напряжение	DC 5V
Ток	85 мА (режим работы), 36 мА (обычный режим)
Размеры	100 мм * 72 мм * 176 мм
Вес	249 г (включая кабель)
Температура работы	–10...+50 °С
Температура хранения	–40...+70 °С
Допустимая влажность	5...95% относительная влажность, без конденсации
Допустимая яркость освещения	5 000 люкс
Класс защиты	IP54
Допустимая высота падения	3 м
Считываемые штрихкоды	UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN 8, ISBN/ISSN, Code 39, Code39 full ASCII, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, codabar(NW7), Code128, Code 93, Code 93 full ASCII, Code 11(USD-8), MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, GS1 Data Bar, China Post code, ect.

Сканер АТОЛ СВ 2201

АТОЛ

Идеальное решение для работы с ЕГАИС

Народные
сканеры АТОЛ



Считывает
1D- и 2D-штрихкоды,
акцизные марки



Подходит для
автоматизации учёта
алкогольной продукции



Умеет считывать
штрихкоды с **дисплеев**
мобильных устройств

АТОЛ. Выбираете Вы!

Сканер АТОЛ SB 2201



Сканер отлично справляется с чтением двумерных штрихкодов с акцизных марок для автоматизации учёта алкогольной продукции. Кроме того SB 2201 считывает все остальные популярные 1D- и 2D-штрихкоды, даже те, что содержат кириллические символы. Устройство имеет возможность считывания штрихкода даже с дисплеев компьютеров и мобильных устройств. Сканер обладает эргономичным и стильным дизайном, защищён от пыли и влаги по классу IP54.



Тип сканера	2D Imager
Источник света/фотосенсор	LED, 645 нм, 838 * 640 px
Угол считывания	39° (горизонтально) * 25° (вертикально)
Вращение вокруг вертикальной оси	±60° или больше
Считываемые Штрих коды 1D	UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, Bookland, EAN, ISSN, UCC Coupon Extend Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codebar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1databarVariants, Korean 3 of 5, ISBT Concat
Считываемые Штрих коды 2D	PDF417, MicroPDF417, CompositeCodes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR code, Micro QR, Aztec
Минимальное размер шк	Code 39 4.8 mil, UPC 60% 5 mil, PDF417 5 mil, Datamatrix 7.5 mil
Минимальный контраст штрихкода	25%
Поддерживаемые интерфейсы	USB, RS232, KB
Питание	5V DC ±10%, 450 мА
Внешнее освещение	более 1 600 люкс, выдерживает солнечный свет до 86 000 люкс
Рабочая температура	0...40°C
Влажность	5...95% без конденсации
Падение	с 2,8 метра
Гарантия	12 месяцев
Размеры	176 мм * 100 мм * 72 мм
Вес	300 г

Сканер АТОЛ СВ 3000

АТОЛ

Элегантный, быстрый и лёгкий сканер штрихкодов

Народные
сканеры АТОЛ



20 линий обеспечивают
всенаправленное
считывание



Скорость
сканирования
1 500 скан/сек



Небольшой вес
и **эргономичность**
корпуса

АТОЛ. Выбираете Вы!

Сканер АТОЛ SB 3000



Идеально подойдёт для работы на кассе — в любых продуктовых и не продуктовых магазинах, магазинах одежды, для задач по автоматизации делопроизводства — сканирования документов, конвертов, небольших бандеролей, или в компаниях, оказывающих курьерские услуги. Везде, где требуется ежедневное интенсивное сканирование штрих-кодов, самым важным для оператора является работа с быстрым, лёгким в применении устройством. АТОЛ SB 3000 — верный помощник на кассе.

Источник света	650 нм лазерный диод
Скорость сканирования	1 500 скан/сек
Минимальная ширина элемента	5 mil
Номинальный рабочий диапазон	5 mil: (38%) 10...64 мм 7,8 mil: (60%) 0...152 мм 10,4 mil: (80%) 0...190 мм 13 mil : (100%) 0...216 мм
Глубина сканирования	0...216 мм 13 mil (100% UPC / EAN)
Угол сканирования	0...360° всенаправленный
Печать контраст	Минимальный контраст 25%
Возможность декодирования	UPC/EAN/JAN, UCC/EAN 128, Code128, Code 39, Code 39 Trioptic, с чередованием 2 из 5, промышленная 2 из 5, Matrix 2 из 5, Code 93, Code 11, Code-бар, MSI и т.д.
Светостойкость	Дневной свет: 86 111 люкс
Системный интерфейс	USB, RS232, KB
Рабочая температура	0°...+40°С
Влажность	5...95% относительной влажности, без конденсата
Падение	1,2 м
Размеры	Без стенда: 140 мм * 83 мм * 75 мм С подставкой: 157 мм * 98,3 мм * 100 мм
Вес	Вес нетто 282 г С подставкой 379 г
Входное напряжение	5,0 В постоянного тока ±10%, 275 МА